

HÅNDTERING OG OPBEVARING AF GLAS OG TERMORUDER PÅ BYGGEPLADSEN



Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid. Det er derfor vigtigt, at de følgende råd efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Stil glasset godt

Glasset skal kontrolleres ved modtagelse for synlige fejl og mangler som fx brækage og kantskader. Evt. skader skal meddeles transportøren eller alternativt glasleverandøren straks herefter.

Glasset skal stå oprejst på et tørt og plant stabilt underlag og kun lidt på skrå, ca. 7 ° på et sikkert sted – ikke på jorden uanset vejrforhold.

Der må ikke stilles flere ruder/glas uden på hinanden end der kan stå på et stel, svarende til det som glasset blev leveret på.

Termoruder bør ikke opbevares på byggepladsen længere end nødvendigt inden montagen.

Flyt det ét for ét

Så glasset ikke ridses eller kanterne beskadiges. Håndtering/flytning af glas bør minimeres, da det øger risiko for skader.

Ingen sol og regn

Glassene skal beskyttes for sol og regn, og derfor som minimum overdækkes med farvet presenning, selvom glassene måtte være leveret med hvid el. klart plastomslag.

Termoruders kantforsegling må ikke udsættes for unødvendigt sollys. Efter montage skal kantforseglingen afdækkes med lister eller lignende.

VinduesIndustriens bestemmelser for rudemontering skal altid følges

VinduesIndustriens monteringsregler er grundige og detaljerede, enkle at arbejde efter, og de er grundlaget for DVV-garanti-ordningen.

Undgå skader efter montering

Ruderne skal renholdes for snavs under hele byggeperioden. F.eks. skal mørtelrester altid fjernes af ruderne straks – ikke tørres af, men skylles med masser af vand. Gnid aldrig. Den fine kvarts i mørtelen ridser glasset.

Betonstriber

Ruder i betonbyggeri får ofte striber fra nedløb, idet betonelementer udskiller silikater.

I byggeperioden, og i det første år efter færdiggørelsen, skal disse striber jævnlige skylles af ruderne.

Slibespåner ses

Gnister fra vinkelslibere og andet værktøj må ikke ramme ruderne. Slibespånerne brænder sig let fast i glasset – og det ses.

Skilte skader

Salgsskilte kan smitte af, ridse og klæbe helt fast. Store, mørke skilte kan samle varme, så ruderne revner eller eksploderer.

Etiketter fjernes forsigtigt med vand eller sprit, eller eventuelt ved nænsom brug af keramikrens uden silikoneindhold.

DVV garantien og Certificering

Termoruder mærket DRV - Dansk Rude Verifikation eller DS-Cert med et tilhørende licensnummer, og opført på listen over de DVV tilsluttede virksomheder på www.dvv.dk, er omfattet af DVV garantiordningen, der i 5 år garanterer forbrugerne, at de leverede termoruder er fri for dug mellem glaslagene.

I tilfælde af producentens konkurs før garantiperiodens udløb overtager DVV garantien og sørger for erstatning, som angivet i Garantiordningen.

Alle producenter er underlagt en akkrediteret certificering, der mindst svarer til DRV, Dansk Rude Verifikation.

For mere information om vinduer og ruder, se:

www.vinduesindustrien.dk og www.dvv.dk

Oversigt over tilsluttede rudeleverandører kan ses på

www.dvv.dk

Reklamationsskema findes på www.vinduesindustrien.dk

Udarbejdet af VinduesIndustrien 2014